

NÁVOD K POUŽITÍ

GAMMO plnička klobás a jitrnic

OBECNÉ INFORMACE

Přečtěte si pozorně informace v uživatelské příručce.

Uschovejte návod k použití pro případ potřeby.

Zařízení lze použít pouze pro plnění hmot z mletého masa.

Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo materiálů vhodných pro použití v potravinářském průmyslu.

Výrobce nenese odpovědnost za škody, které:

- z ignorování pokynů popsaných v uživatelské příručce
- nebo bylo zařízení používáno k jinému účelu
- byl nesprávně vyčištěn, byly použity nevhodné čisticí prostředky
- opraveny díly, které nebyly dodány výrobcem nebo distributorem
- způsobené neoprávněnou úpravou zařízení

Výrobce si vyhrazuje právo na změny některých prvků zařízení bez samostatného upozornění, které zásadně neovlivňují technické parametry zařízení.

PŘED POUŽITÍM

POZOR! Zařízení lze používat pouze k účelu, pro který bylo navrženo.

Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou obsluhou.

1. Do válce nekládejte žádné předměty.
2. Pokud zařízení spadlo nebo bylo jinak poškozeno, nepoužívejte jej.
3. V takovém případě se informujte u distributora.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, nenechávejte děti v blízkosti zařízení bez dozoru.
5. Vyvarujte se přetěžování
6. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou součástí továrního vybavení.

Před prvním použitím:

1. Odstraňte obalové materiály a případnou ochrannou fólii.
2. Umístěte zařízení na stabilní pracovní plochu.
POZOR! NEZVEDEJTE zařízení za stojan, ale pouze za základnu.
3. Zkontrolujte, že zařízení není umístěno v blízkosti zdroje tepla (jako je topidlo, kamna) a že je umístěno alespoň 20 cm od nejbližšího předmětu nebo stěny.
4. Příslušenství čistěte vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.
POZOR! Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky, které způsobují poškrábání.
5. Při čištění nepoužívejte benzín ani rozpouštědla.
6. Odšroubujte píst z hřebenu, opatrně odšroubujte odvzdušňovací ventil, opatrně odstraňte silikonové těsnění na pístu.

POZOR!

Dávejte pozor a uschovejte všechny součásti odvzdušňovacího ventilu: šroub, podložku, pružinu, odvzdušňovací ventil.

Po vyčištění: nasadte pružinu na odvzdušňovací ventil, vložte ji do pístu a z opačného směru na ni nasadte podložku a poté šroub. Šroub utáhněte i volnou rukou.

NENÍ nutné jej dotahovat až k místu nárazu! Montáž je správná, pokud ventil na hladké ploše pístu "vyčnívá" alespoň 1 mm.

POZOR!

Silikonové těsnění se snažte odstranit NE ostrým nožem, ale volnou rukou nebo

- dokonce tupou rukojetí kávové lžičky, opatrně pod ni sáhnout.
7. Po důkladném očištění jej otřete a poté jej nasadte zpět na píst v otevřené poloze s profilem „V“ směrem k hladkému povrchu pístu.
 8. (Píst má hladký povrch a stranu s "výztuhami".
 9. "Hladký povrch" je směr, který jde do plnicího válce, takže V profil silikonového těsnění bude v tomto směru otevřený.)
 10. Připevněte kliku (najdete ji v krabici, někdy mezi příslušenstvím) na hnací hřídel a ujistěte se, že ji nelze snadno odstranit.

POUŽITÍ

1. Otáčejte klikou zpět, dokud není píst mimo plnicí válec.
2. Vyklopte válec a zvedněte jej z rámu.
3. Vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.
4. Zkontrolujte, zda jsou silikonové těsnění a odvodušňovací ventil správně usazeny na pístu.
5. Válec naplníme již namletou, okořeněnou a promíchanou masovou hmotou.
6. Vložte nabíjecí válec zpět do rámu.
7. Nasadte plnicí trubku požadovaného průměru na plnicí válec a zajistěte ji šroubem.
8. Střevo, který chcete naplnit, natáhněte na plnicí trubici.
9. Otočte klikou dopředu a píst vytlačí naplněnou hmotu a naplní stažené střevo.

DŮLEŽITÉ: Vždy zkontrolujte, zda se utěsněný píst v plnicím válci snadno pohybuje, zejména před prvním plněním.

Pokud je silikonové těsnění suché, namažte ho tukem nebo potravinářským mazivem pro snadnější klouzání.

POZNÁMKA: Zařízení má dva rychlostní stupně, výše uvedený je vyšší doporučujeme pro rychlost a zatažení a spodní převod pro jemnější, postupné dávkování.

POZNÁMKA: těsnění pístu může ztuhnout, pokud venkovní teplota klesne pod 15 stupňů Celsia, pokud k tomu dojde, vyjměte těsnění a nechte ho chvíli v horké vodě.

POZNÁMKA: pokud se píst při plnění zasekne a masová hmota nevytéká z plnicí trubice, píst vytáhněte, válec vyjměte a vyjměte maso, které způsobilo zásek. Zkontrolujte, zda masová hmota není příliš suchá a zda jemnost odpovídá použité plnicí trubici.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití očistěte díly a zařízení hadříkem namočeným v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem a ihned všechny součásti otřete do sucha.

POZOR! Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky, které způsobují poškrábání. Při čištění nepoužívejte benzín ani rozpouštědla.

Vyčištěné a vysušené zařízení skladujte na chladném a suchém místě.